



KERN CDE Einfachzählwaage für hohe Lasten, Zählaufösung 15.000 Punkte

versandfertig
1 Tag

2
Jahre
Gewähr

OPTION
DKD
Kalib.schein
+3 Tage

Zwei Waagen in Einer:
Umschaltung vom Zähl-
modus in den Wiegemodus
per Tastendruck

**Selbsterklärendes
grafikunterstütztes
Bedienfeld**

Auch ohne Bedienungsanlei-
tung sofort verständlicher
Ablauf des Zählvorganges

- Keine Anlernzeit =
spart Kosten
- Ideal für den ungeübten
Benutzer
- Visualisierter Ablauf ver-
meidet Bedienfehler

STANDARD



OPTION



Justierprogramm (CAL): Zum
Einstellen der Genauigkeit.
Externes Justiergewicht
notwendig.



Stückzählen: Referenzstückzah-
len wählbar. Anzeigenumschal-
tung von Stück auf Gewicht.



Datenschnittstelle: Die Schnitt-
stellenart ist im Piktogramm
angegeben. Definition siehe
Lexikon.



Netzadapter: 230 V/50 Hz.
Serienmäßig Standard D. Auf
Bestellung auch in Standard GB,
AUS oder USA.

Option (Mehrpreis)



Akku-Betrieb:
Wiederaufladbares Set.



Stativ zum Hochsetzen
des Anzeigeräts,
Stativhöhe ca. 450 mm,
KERN DE-A01



Batteriebetrieb mögl.
Block-Batterie (9V) nicht
serienmäßig.

**Anzeigerät vielseitig
positionierbar**

- vorn angeschraubt,
serienmäßig
- an die Wand geschraubt,
Wandhalterung serien-
mäßig.



Akku-Betrieb
intern, Betriebsdauer ca.
15 h, Ladezeit ca. 10 h,
KERN FCB-A01

**Hinterleuchtetes
LCD-Display**
mit Ziffernhöhe 25 mm

Arbeitsschutzhaube
über dem Anzeigerät
serienmäßig.
Nachbestellbar,
KERN CDE-A02

Die 4 Arbeitsschritte
werden von links
nach rechts durchgeführt

- 1 Leeren Behälter auf die
Wägeplatte stellen und
per Tastendruck (TARE)
tarieren
- 2 Referenzstückzahl der
Zählmenge in den Behäl-
ter einfüllen (5, 10, oder
20 Stück)
- 3 Gewählte Referenzstück-
zahl per Tastendruck
(5, 10 oder 20) bestätigen
- 4 Zählmenge in den Behäl-
ter einfüllen. Die Stück-
zahl wird direkt im Dis-
play angezeigt

Standard-Drucker
KERN YKB-01N

Etiketten-Drucker
mit Druckbild-Formatierung
und Barcode-Funktion,
KERN YKL-01
Alle Drucker siehe Seite 94

Technische Daten:

Anzeigerät
BxTxH 200x100x55 mm

**Zulässige Umgebungs-
temperatur** 5 ... +35 °C

Modell	Wäge- bereich Max kg	Ables- barkeit d g	Repro- duzier- barkeit g	Linea- rität g	Kleinstes Teilegew. Stückzahl. g/Stück	Netto- gewicht ca. kg	Kabel- länge ca. m	Wäge- platte	OPTION Kalibrier- schein KERN DKD
KERN CDE 35K1	35	1	1	± 3	2	5	1,5	A	963-128
KERN CDE 35K1L	35	1	1	± 3	2	16	1,5	B	963-128
KERN CDE 60K2	60	2	2	± 6	4	5	1,5	A	963-129
KERN CDE 60K2L	60	2	2	± 6	4	16	1,5	B	963-129
KERN CDE 150K5	150	5	5	± 15	10	5	1,5	A	963-129
KERN CDE 150K5L	150	5	5	± 15	10	16	1,5	B	963-129

Bestell-Hotline: siehe Katalogrückseite

69

KERN – ihr DKD-Kalibrierpartner

erstellt in seinem akkreditierten
Prüflabor international gültige
DKD-Kalibrierscheine für
Waagen und Prüfgewichte.

KERN bietet ein umfangreiches
Programm an Prüfgewichten
in den internationalen
Genauigkeitsklassen
E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3,
von 1 mg bis 2000 kg

DKD = Deutscher
Kalibrier-Dienst



Ihr KERN-Fachhändler