

KERN HTS Industrie-Kranwaage bis 10 t mit IP 65 und Eichzulassung (M)

versandfertig
7 Tage

3
Jahre
Gewähr

FACTORY
OPTION

M
Eichung

DKD
Kalib.schein
+3 Tage

Weitere Funktionen

- 10 Taraspeicher
- 10 freie Speicherplätze, z.B. für Gewichtswerte oder Ident-Nummern
- Summenspeicher, addiert alle Einzelwägungen (TOTAL)
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold manuell)

Ladeanzeige

für Akku, optisch durch LED

Anzeige

Brutto/Tara/Netto
durch LED's

Selbstleuchtendes

LED-Display


mit Ziffernhöhe 30 mm.
Helligkeit zur Akkuschonung
in 2 Stufen einstellbar.
Ziffernhöhe bei Modellen mit
Max ≤ 1.500 kg: 25 mm
Max ≥ 3.000 kg: 30 mm

Data-Hold-Funktion

Die Gewichtsanzeige wird
über einen Doppel-Tasten-
druck so lange „eingefroren“,
bis die „C“-Taste
gedrückt wird.

Infrarot-Fernbedienung

serienmäßig. Reichweite ca.
15 m. Alle Funktionen außer
„ON“ anwählbar. Eingabe über
10er-Tastatur. Inkl. Schutztui,
BxTxH 200x80x28 mm



Startbereit
Batterie Size AA
(2x 1,5V) inklusive

Haken, verchromt
mit Sicherheitsver-
schluss, drehbar



STANDARD



robustes
Metallgehäuse

Standby-Funktion

Automatische Abschaltung
der Anzeige nach 5 min
ohne Laständerung. Auto-
matische Aktivierung bei
beliebigem Tastendruck

Akku-Betrieb

intern serienmäßig,
Betriebsdauer ca. 150 h,
Ladezeit ca. 15 h.
Bei Modellen mit
Max ≤ 1.500 kg Aufladung
intern über Netzadapter.
Nachbestellbar,
KERN HTS-A01

Bei Modellen mit
Max ≥ 3.000 kg Aufladung
extern über separates Lade-
gerät. Nachbestellbar,
KERN HTS-A02

Technische Daten:

Präzision 0.1% von Max

UNITS Weitere Wägeeinheiten (nur
HTS nicht eichfähig): siehe Internet

M

Ausführung mit Eichzulassung

Mehrpri € 70,-. Bei Bestellung bitte an-
geben: gewünschtes Modell mit Zusatz M,
z. B. HTS 600K200 IPM.
Bestellbeispiel:
Waagenpreis
+ Mehrpreis M-Version
Gerätepreis gesamt
+ Eichung (wenn gewünscht)

I Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.

Modell	Wäge-Ablesbereich		Mind.-last	Netto-gewicht	Gehäuse-größe	Maße				OPTIONEN alternativ	
	Max	d				Min	ca.	A	B	C	D
KERN	kg	g	kg	kg	mm	mm	mm	mm	KERN	KERN	
HTS 150K50IP	150	50	1	14	200x204x160	45	30	435	480	950-129	963-129
HTS 300K100IP	300	100	2	14	200x204x160	45	30	435	480	950-129	963-129
HTS 600K200IP	600	200	4	14	200x204x160	45	30	435	480	950-130	963-130
HTS 1.5T0.5IP	1500	500	10	14	200x204x160	60	28	443	505	950-130	963-130
HTS 3T1IP	3000	1000	20	40	279x254x381	90	45	735	815	950-132	963-132
HTS 6T2IP	6000	2000	40	65	279x254x381	100	67	900	1040	950-132	963-132
HTS 10T5IP	10000	5000	100	65	279x254x381	100	67	900	1040	950-132	-

90

Bestell-Hotline: siehe Katalogrückseite

KERN – ihr DKD-Kalibrierpartner

erstellt in seinem akkreditierten
Prüflabor international gültige
DKD-Kalibrierscheine für
Waagen und Prüfgewichte.

KERN bietet ein umfangreiches
Programm an Prüfgewichten
in den internationalen
Genauigkeitsklassen
E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3,
von 1 mg bis 2000 kg

DKD = Deutscher
Kalibrier-Dienst



Ihr KERN-Fachhändler